**3. DISPOZITIA Nr. 275 din 2016**
**privind Reglementarea Lucrului cu Foc Deschis**
**din imobilul** PRIMARIA COMUNEI MIROSLOVESTI

În temeiul **art. 19, lit. a din LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006,** privind apărarea împotriva incendiilor, în conformitate cu **prevederile art. 5 lit. b** din **Normele Generale** de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu **ORDIN nr. 163 din 28.02.2007** cu referire la obligativitatea stabilirii responsabilităţilor şi a modului de organizare a activităţii de apărare împotriva incendiilor,

In baza art.17 lit.c si art.98 din **Normele Generale** de apărare împotriva incendiilor, aprobate cu **ORDIN nr. 163 din 28.02.2007,** Primarul / Responsabilul unitatii PRIMARIA COMUNEI MIROSLOVESTI, Doamna / Domnul *COJOCARU CONSTANTIN* in baza sarcinilor de serviciu emite urmatoarea

**DISPOZITIE:**

**Art.1:**
În toate spaţiile din cadrul unitatii PRIMARIA COMUNEI MIROSLOVESTI, respectiv birouri, spaţii pentru depozitare, spatii de lucru, puncte de colectare şi depozitare a resturilor menajere, deseurilor rezultate din procese, etc., este interzisă cu desăvârşire, utilizarea focului deschis, precum şi executarea lucrărilor periculoase, ca: suduri, tăieri, lipiri, topiri, etc.

**Art. 2:**
În cazurile de necesitate cauzate de avarii ale unor instalaţii, defecţiuni, schimbări de configuraţie ale unor locaţii sau amplasamente, se pot efectua lucrări cu foc deschis, respectiv suduri, tăieri, lipiri, topiri, etc, numai pe baza eliberării unui " permis de lucru cu foc", după ce, în prealabil, au fost luate toate măsurile de apărare împotriva incendiilor.

**Art. 3:**
Permisul de lucru cu foc se emite de către „persoana desemnată cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor", conform „Procedurii de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a permisului de lucru cu foc" prezentată în anexa nr. 4 la prezenta Dispoziţie, utilizând formularul din anexa nr. 4 la Normele Generale de Apărare împotriva incendiilor prin OMAI 163-2007.

**Art. 4:**
Instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, pentru astfel de lucrări sunt prezentate în anexa nr. 5 la prezenta Dispoziţie. Instrucţiunile specifice sunt prelucrate cu executantul înainte de începerea lucrărilor de către "Persoana desemnată cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor" şi sunt ţinute de executant asupra sa.

**Art. 5:**
Supravegherea executării lucrărilor cu foc deschis se va asigura de către "Persoana desemnată cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor".

**Art. 6:**
Prezenta Dispozitie va fi dusă la îndeplinire şi difuzată persoanelor interesate de către salariatii cu responsabilitati in acest sens, luându-se măsuri de completare a fişelor individuale ale posturilor cu atribuţiile dispuse privind executarea lucrarilor periculoase cu foc deschis ca sarcini de serviciu.

**Primar/Responsabil,**

**ANEXA nr. 1 la DISPOZITIA Nr. 275 din 2016**
**privind Executarea Lucrărilor Periculoase cu Foc Deschis din imobilul**
PRIMARIA COMUNEI MIROSLOVESTI

## PROCEDURA DE EMITERE, SEMNARE, LUARE LA CUNOŞTINŢĂ ŞI PĂSTRARE A PERMISULUI DE LUCRU CU FOC

**Art.1:**
**SCOP**
Procedura stabileşte modul de emitere, semnare, aducere la cunoştinţă şi păstrare a Permisului de lucru cu foc.

**Art.2:**
**DOMENIUL DE APLICARE**
Sub incidenţa acestei proceduri intră toate lucrările ce se execută cu foc deschis.

**Art.3:**
**DOCUMENTE DE REFERINŢĂ**
Lista cu documentele care conţin informaţii de bază în legătură cu scopul şi domeniul procedurii sunt:

- Legea nr. 307/2006 – Legea privind apărarea împotriva incendiilor;
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007

**Art.4:**
**PROCEDURĂ**
Executarea unor lucrări, care necesita foc deschis, în cadrul unitatii se realizează numai pe baza unui permis de lucru cu foc, indiferent cine efectuează lucrarea sau sub ce forma s-a convenit realizarea ei (convenţie civilă, contract, protocol, etc).

Permisul de lucru cu foc, *ca forma este prezentat in **Anexa nr. 4** la Normele Generale privind apărarea împotriva incendiilor aprobate prin O.M.I. nr. 163/28.02.2007 publicat in M. Of. Nr. 216/26.03.2007 si se eliberează pentru următoarele lucrări:*

- sudura oxiacetilenica sau electrică;
- taiere a metalelor cu acetilenă sau gaze;
- lipire cu flacără;
- topire a bitumului;
- de orice natură, care pot provoca scântei.

Emiterea *permisului de lucru cu foc se face de către persoana desemnată prin Dispoziţie. Permisul de lucru cu foc va fi întocmit in doua exemplare, repartizate astfel:*

- un exemplar va rămâne la persoana emitentă;
- al doilea exemplar va fi înmânat executantului lucrării, care îl va purta permanent asupra sa.

Permisul de lucru cu foc este emis numai pentru un singur punct de lucru. Întocmirea permisului se face, de regulă, cu 24 h înainte de începerea lucrului şi el este valabil numai pentru un schimb de lucru, respectiv 8 ore. Permisele verbale, pentru lucru cu foc, nu sunt valabile.

Înainte de emiterea permisului de lucru cu foc, cadrul tehnic cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnat prin Dispoziţie, va efectua o verificare în teren, la locul în care se va executa lucrarea, dispunând o serie de măsuri de pregătire, şi anume:

- stabilirea amplasamentului;
- îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile din apropiere;
- interzicerea accesului persoanelor străine sau a publicului în zona în care se efectuează lucrarea, pentru aceasta va delimita zona de lucru cu bandă de avertizare;
- aducerea, la faţa locului, a stingătoarelor;
- instruirea personalului salariat;
- asigurarea supravegherii permanente a lucrării.

Aducerea la cunoştinţă, *a măsurilor pregătitoare, se face în scris, de către cadrul tehnic sau persoana numita cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor desemnat, în acest sens, prin Dispoziţie. În acest scop, se va întocmi o notă de serviciu către conducătorul locului de muncă sau către utilizator (chiriaş), în care se vor specifica măsurile care trebuie duse la îndeplinire.*

*Pentru supravegherea lucrării, va putea fi desemnat, nominal, cadrul tehnic, persoana desemnata cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor sau alt salariat din cadrul colectivului de specialişti in domeniu.*

*Concomitent cu primirea unui exemplar al permisului de lucru cu foc, executantul va fi instruit cu privire la normele de apărare împotriva incendiilor specifice societăţii şi va primi un exemplar din instrucţiunile specifice.*

*Înainte cu maxim 2 ore de începerea lucrării, cadrul tehnic sau persoana desemnata cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor va verifica respectarea măsurilor impuse, va testa executantul şi pe supraveghetorul lucrării.*

*După terminarea lucrării, se va efectua un control riguros al întregii zone, efectuat de către supraveghetor.*

Păstrarea permisului de lucru cu foc, *după terminarea lucrării, revine cadrului tehnic sau persoanei desemnate cu atribuţii in domeniul apărării împotriva incendiilor din cadrul societăţii, obligaţia de a prelua cel de-al doilea exemplar de la executant şi de îndosarierea acestuia.*

**Primar/Responsabil,**

**ANEXA nr. 2 la DISPOZITIA Nr. 275 din 2016**
**privind Executarea Lucrărilor Periculoase cu Foc Deschis din imobilul**
PRIMARIA COMUNEI MIROSLOVESTI

## INSTRUCŢIUNI SPECIFICE DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU „LUCRĂRI CU FOC DESCHIS"

**Art.1:**
**Reglementarea Utilizării "Focului Deschis"**

Prin **foc deschis**, se înţelege arderea în aer liber, respectiv acea ardere care nu se desfăşoară într-un spaţiu închis de combustie. Pot fi incluse în această categorie flacăra produsă de brichete, chibrituri, lumânări, lămpi sau aparate de gătit, aparate de lipire, tăiere, sudură etc., focul în aer liber în scop de încălzire sau pentru arderea de resturi menajere ori vegetale precum şi flacăra care apare în urma unor reacţii chimice. În categoria foc deschis se includ şi materialele în stare incandescentă aflate în situaţii deosebite cum sunt: împroşcările, deversările, răsturnările, staţionările etc. care pot provoca incendii datorită radiaţiei termice sau contactului direct cu materialele combustibile.

**Prevederi legislative privind reglementarea utilizării focului deschis:**

- Normele generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 163/2007 – art. 99(3).

**Prevederi din Normele generale de apărare împotriva incendiilor**

Efectuarea lucrărilor de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni care prezintă pericol de incendiu, în construcţii civile (publice) pe timpul programului cu publicul, în instalaţii utilitare cu risc de incendiu sau explozie, în magazii, depozite sau alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substanţelor combustibile, este interzisă.

Lucrările menţionate mai sus se pot executa în spaţiile respective, numai după ce s-au luat, după caz, măsuri pentru:

- evacuarea persoanelor;
- îndepărtarea sau protejarea materialelor combustibile;
- golirea, spălarea, blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor;
- aerisirea sau ventilarea spaţiilor;
- dotarea locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a curentului.

Lucrările de sudare, tăiere, lipire sau a altor asemenea operaţiuni se execută numai pe baza "Permisului de lucru cu foc" conform modelului anexat la Dispoziţie. În toate cazurile menţionate este obligatorie instruirea personalului de execuţie, control şi supraveghere asupra măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă. Locurile (zonele) cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi se marchează de persoanele în drept. Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor sau alte substanţe combustibile se face în locuri special amenajate (crematorii) ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.

**Art.2:**

**Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la lucrările cu foc deschis:**

a. Se vor îndepărta materialele combustibile pe o rază de minim 10 m în jurul punctului de lucru.

b. Spaţiul închis va fi aerisit permanent, pentru a evita aprinderea materialelor combustibile (ambalaje din carton sau lemn, lăzi, etc).

c. În cazul executării lucrării cu flacără oxiacetilenică, se vor respecta următoarele distanţe de siguranţă: minim 5 m între tubul de oxigen şi generatorul de acetilenă şi cel puţin 10 m între acestea şi locul în care se execută lucrarea.

d. Materialele care nu pot fi îndepărtate de la locul sudurii vor fi umezite cu apă sau protejate cu panouri incombustibile.

e. Instalaţiile electrice, asupra cărora se vor executa lucrări de sudură sau de tăiere oxiacetilenică, vor fi scoase de sub tensiune.

f. Se vor lua măsuri ca sursele de foc (scântei, brocuri, etc.), ce rezultă în urma sudurii să nu pătrundă prin eventualele deschideri existente în pereţi.

g. Pe parcursul efectuării operaţiilor de sudare şi tăiere oxiacetilenică, precum şi după terminarea lucrului, se va cerceta, cu atenţie, dacă nu s-au creat focare de incendiu, verificându-se, în mod amănunţit, starea tuturor elementelor protejate.

h. Este interzisă deplasarea, în afara zonei, cu arzătorul aprins.

i. Se vor controla arzătoarele (suflaiurile) de sudură, atât înainte de începerea lucrului, cât şi după terminarea acestuia, pentru a se asigura perfecta închidere a robinetilor de oxigen şi acetilenă.

j. În cazul în care lucrul se va întrerupe mai mult de 10 minute, se vor închide robinetii de la generatorul de acetilenă şi de la tubul de oxigen.

k. În cazul şocurilor produse de întoarcerea flăcării, se vor lua următoarele măsuri:

- se vor închide robinetii pentru acetilenă şi oxigen;
- se va introduce becul într-un vas cu apă rece, curată;
- se va purja furtunul pentru acetilenă;
- se va controla dacă nivelul apei din supapa de siguranţă este la înălţimea robinetului de control.

l. Locurile, din spaţiile închise sau deschise, în care se sudează, vor fi înconjurate de paravane de protecţie, din materiale incombustibile, cu o lăţime de minim 2 m.

m. Izolaţia cablurilor electrice, ce se utilizează la sudură, nu trebuie să aibă fisuri, degradări, rupturi, franjuri, etc. Nu sunt admise nici un fel de improvizaţii.

n. Aşezarea cablurilor în locuri umede, în locuri unde pot fi deteriorate mecanic sau termic, este interzisă.

o. Realizarea şi montajul întregii instalaţii de sudură electrice, trebuie să corespundă intensităţii nominale a curentului electric. Instalaţia de sudare şi piesele trebuie legate electric la pământ. Punerea la pământ se va realiza astfel încât să nu existe posibilitatea formării de arcuri electrice sau scântei, care să aprindă materialele combustibile din jur, sau din zone îndepărtate.

p. Fixarea conductorilor şi a cablurilor electrice la utilaje şi aparate electrice se va face prin piese special asigurate cu şuruburi.

q. În cazul unui început de incendiu, se va opri sudura şi se va interveni la stingere, cu mijloacele puse la dispoziţie.

r. După terminarea lucrării trebuie să se asigure, de regulă, următoarele:

- verificarea minuţioasă a locului în care s-a executat lucrarea, precum şi a spaţiilor adiacente şi a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata dacă nu s-au creat focare de incendiu (zone incandescente, miros de ars sau degajări de fum etc.)
- descoperirea tuturor zonelor protejate, verificându-se dacă starea lor este intactă, şi luarea de măsuri în consecinţă;
- verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore, a situaţiei existente la

locul în care s-a efectuat lucrarea şi în imediata apropriere a acestuia;

- depozitarea în condiţii de siguranţă a echipamentelor folosite la lucrare;
- reamplasarea pe poziţiile iniţiale a elementelor şi materialelor combustibile la cel puţin 6 ore de la terminarea lucrării;

**Primar/Responsabil,**